

AKIRA LOW

S1PS FO SR

FTI 1174 BI2 02



Specifiche

Tomaia	pelle scamosciata forata ad elevata traspirabilità con supporto antitorsione in TPU BI-BALANCED
Fodera	BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione
Puntale	alluminio BI-ALLOY
Lamina	tessuto Zero Perforation non metallico PS BI-SAFE
Suola	PU bidensità con cambrione BI-SHANK ed inserto resiliente antishock
SOLETTO	DAMPER PRO
Taglie	36/48
Calzata	Mondopoint 11
Norma	EN ISO 20345:2022
PESO	580g

SETTORI DI UTILIZZO

Automobilistico / Logistica / Agricoltura / Artigianato / Metalli preziosi / Industria leggera / Ingegneria / Meccatronica / Movimentazione merci



DESCRIZIONE

AKIRA LOW è il modello di calzatura di sicurezza sportiva in classe di protezione S1PS con tomaia in pelle scamosciata forata ad elevata traspirabilità e supporto antitorsione BI-BALANCED in TPU al tallone

PUNTALE



COMPONENTI

BI-ALLOY: Nuovo puntale ultra-leggero ed amagnetico, prodotto con circa il 56% di alluminio riciclato. Lo speciale sistema produttivo lo rende estremamente affidabile anche nelle situazioni più critiche. La fascetta salvadita lo rende molto comodo

SOLETTO



DAMPER PRO: Nuovo soletto in PU open-cells con tessuto antibatterico, conformato ed anatomico è concepito per aumentare il comfort, l'assorbimento dello shock, specie nella zona del tallone, migliorando lo scarico dell'energia accumulata camminando e spostando pesi

ETICHETTA NORMA



PLUS

BI-BALANCED: Nuovo sistema di stabilizzazione in TPU applicato al tallone della calzatura, che riduce il rischio di torsione, e quindi d'incidenti, su tutti i tipi di terreno anche i più accidentati e disomogenei



Calzaturificio 5BI S.r.l.
Via Trani, 94-100
76121 Barletta (BT)

BI-FRESH PLUS: Fodera tridimensionale in Poliestere con alta resistenza all'abrasione e traspirabilità



FTI 1174 BI2 02

42

bicap.it

BI-SAFE: Leggera, flessibile e priva di metallo, questa soluzione non solo riduce il peso e garantisce un migliore isolamento termico rispetto alle lamine in acciaio, ma offre anche una resistenza media superiore alla perforazione da chiodi di 3 mm, superando i 110 kg (1.110 N) richiesti dalla nuova norma EN ISO 22568-4:2021



S1PS FO SR



Year and month of manufacture

INSERTO: Speciale inserto in PU resiliente che mantiene la forma nel tempo. Il sistema stabilizzante BI-SHANK sostiene e protegge piedi, articolazioni e schiena, migliorando la postura e dissipando gli urti. Garantisce comfort prolungato, ideale per un uso intensivo



Lot / Batch Number

EN ISO 20345:2022



do not re-use