



BICAP
ABSOLUTELY SAFE

SCHEDA PRODOTTO

SPECIFICHE

ARGINE MID

S7S FO HI CI LG SC SR

PN6 1165 BI4 02



Tomaia	Nubuck pull-up ad alta resistenza all'abrasione e membrana waterproof RESPITEX
Fodera	RESPITEX membrana impermeabile
Puntale	composito
Lamina	BI-SAFE tessuto "O" Perforation non metallico PS
Suola	PU bidensità con battistrada BI-GRIP con cambrione BI-SHANK
Soletto	DAMPER MEMORY
Taglie	36/48
Norma	20345:2022
Calzata	Mondopoint 12
Peso	725g


SETTORI DI UTILIZZO

Petroliero / Industria pesante / Metallurgia / Edilizia / Logistica / Industria del legno



COMPONENTI

Puntale in materiale composito resistente all'impatto a 200J secondo la normativa EN 20345. Amagnetico, isolante termico, spessore ridotto, più leggero del 50% rispetto al puntale in acciaio



DAMPER MEMORY: Soletto realizzato in schiuma memory e microfibra microperforata ad asciugatura rapida. Proprietà: assorbimento dell'energia per comfort articolare, traspirabilità, assorbimento dell'umidità e termoregolazione, effetto di ritorno, antibatterico, molto leggero



DESCRIZIONE

ARGINE MID è il modello di calzatura di sicurezza robusta e antistatica in classe di protezione S7S HI CI FO LG SC SR con tomaia in nubuck pull-up idrorepellente

ETICHETTA NORMA



PLUS

RESPITEX: Membrana impermeabile e traspirante che garantisce il completo isolamento dall'acqua, assicurando grazie ad una corretta traspirazione, il massimo comfort interno



BI-SAFE: lamina in tessuto, Leggera, flessibile e priva di metallo, questa soluzione riduce il peso e garantisce un migliore isolamento termico rispetto alle lamine in acciaio, ma offre anche una resistenza media superiore alla perforazione da chiodi di 3 mm, superando i 110 kg (1.110 N) richiesti dalla nuova norma EN ISO 22568-4:2021



BI-SHANK: Sistema antitorsione studiato per stabilizzare la suola, contrastando sbilanciamenti longitudinali agevolando il naturale andamento della camminata



BI-GRIP: Mescola che conferisce alle calzature leggerezza, comfort e durabilità. La tecnologia di iniezione ed il poliuretano usato donano alla suola una alta resistenza allo scivolamento ed un'elevata stabilità anche su terreni sconnessi e scivolosi



Calzaturificio 5Bi S.r.l.
Via Trani, 94-100
76121 Barletta (BT)

ARGINE MID

PN 1165 BI 4

S7S FO HI CI LG SC SR

EU 42

UK 8

CAN 9,5

bicap.it



Year and month of manufacture

Lot / Batch Number

20345:2022



do not re-use