



BICAP
ABSOLUTELY SAFE

SCHEDA PRODOTTO

SPECIFICHE

DERRICK

S3S CI HI FO SR

PS 6060



Tomaia

nubuck pull-up idrorepellente

Fodera

BI-FRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione

Puntale

composito

Lamina

tessuto "0" Perforation non metallico PS

Suola

PU bidensità BI-GRIP con spunterbo, cambrione BI-SHANK

Soletto

DAMPER MEMORY

Taglie

39/48

Norma

20345:2022

Calzata

Mondopoint 12

Peso

835g

METAL FREE


SETTORI DI UTILIZZO

Petroliero / Industria pesante / Edilizia / Logistica / Agricoltura / Artigianato



COMPONENTI

Puntale in materiale composito resistente all'impatto a 200J secondo la normativa EN 20345. Amagnetico, isolante termico, spessore ridotto, più leggero del 50% rispetto al puntale in acciaio



DAMPER MEMORY: Soletto realizzato in schiuma memory e microfibra microperforata ad asciugatura rapida. Proprietà: assorbimento dell'energia per comfort articolare, traspirabilità, assorbimento dell'umidità e termoregolazione, effetto di ritorno, antibatterico, molto leggero



DESCRIZIONE

DERRICK è uno stivale robusto in classe di protezione S3S CI HI FO SR con tomaia in nubuck idrorepellente protezione sulla punta con spunterbo anti-abrasione. Facile da indossare grazie ai tiranti laterali

ETICHETTA NORMA



PLUS

BI-SHANK: Sistema antitorsione studiato per stabilizzare la suola, contrastando sbilanciamenti longitudinali agevolando il naturale andamento della camminata



BI-GRIP: Mescola che conferisce alle calzature leggerezza, comfort e durabilità. La tecnologia di iniezione ed il poliuretano usato donano alla suola una alta resistenza allo scivolamento ed un'elevata stabilità anche su terreni sconnessi e scivolosi



BI-FRESH PLUS: Fodera tridimensionale in Poliestere con alta resistenza all'abrasione e traspirabilità



Calzaturificio 5Bi S.r.l.
Via Trani, 94-100
76121 Barletta (BT)

DERRICK

PS 6060/6D K 4

S3S CI HI FO SR

EU 42

UK 8

CAN 9,5

bicap.it



Year and month of manufacture

Lot / Batch Number

20345:2022



do not re-use