



BICAP
ABSOLUTELY SAFE

SCHEDA PRODOTTO

SPECIFICHE

DIELEX MID

SB E P FO WPA SRC

J 4678



Tomaia

pelle stampata idrorepellente

Fodera

AIRNET SPACER

Puntale

composito

Lamina

tessuto "0" Perforation non metallico PL dielettrico

Suola

PU bidensità BI-GRIP, dielettrica a 18KV secondo norma ASTM F2412-24

Soletto

TOP BASIC

Taglie

35/48

Norma

20345:2011

Calzata

Mondopoint 11

Peso

610g


SETTORI DI UTILIZZO

Edilizia / Meccatronica / Speciale



COMPONENTI

Puntale in materiale composito resistente all'impatto a 200J secondo la normativa EN 20345. Amagnetico, isolante termico, spessore ridotto, più leggero del 50% rispetto al puntale in acciaio



TOP BASIC: Sottopiede forato in EVA e tessuto a nido d'ape, traspirante, anatomico, antistatico; garantisce sostegno grazie a spessori diversi lungo l'intera superficie plantare ed una buona traspirazione grazie alla foratura nella parte anteriore della pianta



DESCRIZIONE

DIELEX MID è il modello di calzatura di sicurezza dielettrica robusta, classe di protezione SB E P FO WPA SRC con tomaia in pelle stampata idrorepellente

ETICHETTA NORMA



PLUS

BI-GRIP: Mescola che conferisce alle calzature leggerezza, comfort e durabilità. La tecnologia di iniezione ed il poliuretano usato donano alla suola una alta resistenza allo scivolamento ed un'elevata stabilità anche su terreni sconnessi e scivolosi



DISCOVER
PRODUCT
SHEET

Calzaturificio 5Bi S.r.l.
Via Trani, 94-100
76121 Barletta (BT)

DIELEX MID

J 4678/2B K 4

SB E P FO WPA SRC

EU 42

UK 8

CAN 9,5

bicap.it



Year and month of manufacture

Lot / Batch Number

20345:2011



do not re-use