



BICAP
ABSOLUTELY SAFE

SCHEDA PRODOTTO

SPECIFICHE

TERRAX MID

S7S FO HI CI HRO LG SC SR

PSV 1181 BI 5 01



Tomaia	Nubuck pull-up e nylon idrorepellente ad alta resistenza all'abrasione e membrana waterproof RESPITEX
Fodera	RESPITEX membrana impermeabile
Puntale	composito
Lamina	BI-SAFE tessuto "0" Perforation non metallico PS
Suola	PU / gomma VIBRAM® con cambrione BI-SHANK
Soletto	DAMPER MEMORY
Taglie	39/48
Norma	20345:2022+A1:2024
Calzata	Mondopoint 12
Peso	765g

METAL FREE


SETTORI DI UTILIZZO

Petroliero / Industria pesante / Metallurgia / Edilizia / Industria del legno



COMPONENTI

Puntale in materiale composito resistente all'impatto a 200J secondo la normativa EN 20345. Amagnetico, isolante termico, spessore ridotto, più leggero del 50% rispetto al puntale in acciaio



DAMPER MEMORY: Soletto realizzato in schiuma memory e microfibra microperforata ad asciugatura rapida. Proprietà: assorbimento dell'energia per comfort articolare, traspirabilità, assorbimento dell'umidità e termoregolazione, effetto di ritorno, antibatterico, molto leggero



DESCRIZIONE

TERRAX MID è il modello di calzatura di sicurezza robusta e antistatica in classe di protezione S7S HI CI FO HRO LG SC SR con tomaia in pull-up nubuck idrorepellente e protezione sulla punta con spunterbo anti-abrasione, dotato di battistrada in gomma VIBRAM

ETICHETTA NORMA



PLUS

Il battistrada Vibram® assicura aderenza e stabilità su ogni superficie, anche in condizioni estreme. La speciale mescola resiste a oli, calore e scivolamento, mantenendo flessibilità e comfort. Progettato per durare nel tempo, garantisce massima sicurezza in ogni ambiente di lavoro



RESPITEX: Membrana impermeabile e traspirante che garantisce il completo isolamento dall'acqua, assicurando grazie ad una corretta traspirazione, il massimo comfort interno



BI-SAFE: lamina in tessuto, Leggera, flessibile e priva di metallo, questa soluzione riduce il peso e garantisce un migliore isolamento termico rispetto alle lamine in acciaio, ma offre anche una resistenza media superiore alla perforazione da chiodi di 3 mm, superando i 110 kg (1.110 N) richiesti dalla nuova norma EN ISO 22568-4:2021



BI-SHANK: Sistema antitorsione studiato per stabilizzare la suola, contrastando sbilanciamenti longitudinali agevolando il naturale andamento della camminata



Calzaturificio 5Bi S.r.l. Via Trani, 94-100 76121 Barletta (BT)
TERRAX MID
PSV 1181 BI 5
S7S FO HI CI HRO LG SC SR
EU 42 UK 8 CAN 9,5
bicap.it
CE
Year and month of manufacture
Lot / Batch Number
20345:2022+A1:2024
do not re-use